




Specifika technických podmínek pro speciální operace v ČT - platné pro kanály ČT (ČT1, ČT2, ČT24, ČT4)

Sponzorské vzkazy

Technické podmínky sponzorských vzkazů jsou shodné s obecnými ustanoveními technických podmínek pro zařazení reklamních příspěvků do vysílání České televize. Drobné odchylky, popsané v následujících odstavcích, jsou doporučovány v zájmu kvalitního nasazení a odvysílání sponzorského vzkazu:

1. Záznam na formátu **Digital Betacam**.
2. Reprodukovaný videosignál bude kontrolován v soustavě SD PAL a musí vyhovovat mezinárodním doporučením CCIR.
3. Audiosignál posunout minimálně o 4 okna (frames) od počátku a ukončit s deklarovanou stopáží z důvodu kompletnosti sdělované informace.
4. Požadujeme dodání veškerých sponzorských příspěvků výhradně ve formátu SD 16:9 anamorfickém módu (Full Height Anamorphic) Jakákoliv deformace tvarů jako důsledek konverzí formátů je nepřijatelná.
5. Levý horní roh musí zůstat volný pro IDENT kanálu, kterým musí být ze zákona opatřeny veškeré sponzorské vzkazy. Spot ve formátu SD 16:9 Anamorphic:



Injektáž, upoutávka

Velikost injektáže:

- ◆ Velikost předané injektáže z důvodu zachování kvality v rozlišení 720x576 pixelů Anamorphic s tím, že ve vysílání bude upravena na velikost 1/16 obrazovky ve formátu 16:9 při deklaraci poměru stran zadaného objektu objednavatelem. Logo musí být doplněno nápisem „SPONZOR POŘADU“ nebo „SPONZOR PŘENOSU“ v dostatečné velikosti

Způsob předání:

- ◆ CD, DVD, přenosný harddisk (flash-disk) Vyloučený je přenos e-mailem v komprimované podobě. Po předchozí dohodě možno uložit nekomprimované ve formátu „targa sequence“ s alfa kanálem, nebo „tiff“ v signálovém tvaru RGBK (tj s klíčem) na ftp server.

Čas předání:

- ◆ 2 týdny před uvedením sponzora

Doba trvání jedné injektáže – 5 sec, není-li dohodnuto jinak.

1. Statická grafika

- **Velikost grafiky** musí být 720 x 576 bodů
- **Přípustné formáty** jsou z důvodů celistvosti pokrytí plochy jednolitou barvou pouze nekomprimované bitmapové formáty TARGA (*.tga) nebo TIFF (*.tif) a Windows Bitmap (BMP). v signálovém tvaru RGBK (tj. s klíčem).
- **Alfakanál** je vyžadován u grafiky v 32-bitové hloubce (24 bitů barvy + 8 bitů alfakanál). Barevné rozlišení – True Color

2. Dynamická grafika (animace)

- **Velikost animované grafiky** musí být 720 x 576 bodů s přihlédnutím k odlišnému stranovému poměru bodů na TV obrazovce.
- **Přípustné formáty** animované grafiky jsou opět pouze nekomprimované. Grafiku je možné dodat jako jediný soubor videosekvence nebo jako sekvenci za sebou jdoucích očíslovaných statických snímků.
Formáty videosekvencí: TARGA (*.tga) nebo TIFF (*.tif) v signálovém tvaru RGBK (tj. s klíčem).
- **Alfakanál** je vyžadován u grafiky v 32-bitové hloubce (24 bitů barvy + 8 bitů alfakanál). Barevné rozlišení – True Color
- **Snímková frekvence** musí být 25 snímků / sekundu